



ПАСПОРТ № 15

Наименование продукта: Мазут топочный 100, 2,50 %, зольный, 25 °С

ИД: - ГОСТ 10585-2013 с изм. 1, 2 "Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия"

Код ОКПД 2 19.20.28.113

Дата изготовления продукта: 18.08.2025

Дата отбора продукта: 18.08.2025

Дата проведения испытания: 18.08.2025

Номер резервуара : 89

Номер партии : 15

Замер резервуара: 737.0 см

Размер (масса/тоннаж) партии: 2736 т

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.66370/23. Срок действия с 14.11.2023 г. по 13.11.2026 г.

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по ТР ТС	Норма по ГОСТ	Фактически
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ГОСТ 33	-	не более 50.00	37.94
2	Вязкость условная при 100 °С, градусы ВУ	ГОСТ 6258	-	не более 6.80	4.3
3	Зольность, %	ГОСТ 1461	-	не более 0.14	0.069
4	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	-	не более 1.0	0.118
5	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	-	не более 1.0	0.3
6	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	-	Отсутствие	Отсутствие
7	Массовая доля серы, %	ГОСТ 32139	не более 3.5	не более 2.50	2.32
8	Содержание сероводорода, ppm (мг/кг)	ГОСТ 32505	не более 10	не более 10	9.7
9	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	не ниже 90	не ниже 110	188
10	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-	не выше 25	4
11	Теплота сгорания (нижняя) в пересчете на сухое топливо (небраковочная) кДж/кг, для мазута с содержанием серы 2,50 %	ГОСТ 21261	-	не менее 39900	43480
12	Плотность при 15°С, кг/м³	ГОСТ ISO 3675	-	Не нормируется. Определение обязательно	974.5
13	Выход фракции, выкипающей до 350 °С, % об.	ГОСТ 33359	не более 17	не более 17	3.9

Примечание: 1. Топливо выпускается без вовлечения присадок

Заключение: Мазут топочный соответствует техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 013/2011) "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и ГОСТ 10585-2013 с изм. 1, 2 "Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия".

м.п. Для Начальник производственно-диспетчерского управления:

Дата выдачи паспорта:

Гура А.В.

18.08.2025



ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ № 15

Мазут топочный 100, 2,50 %, зольный, 25 °С, ГОСТ 10585-2013 с изм. 1, 2

№ п/п	Обозначение законодательного акта, нормативного документа или свода правил	Сведения, необходимые для описания товара		
		Наименование показателя	Метод испытания	Фактическое значение
1	Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 N 80 (ред. от 25.06.2024) "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии"	Фракционный состав:	ASTM D 86*	
		Температура начала кипения, °С		170.0
		Процент отгона (включая потери) при 250 °С, %		2.0
		Процент отгона (включая потери) при 300 °С, %		3.5
		Процент отгона (включая потери) при 350 °С, %		6.0
		Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ASTM D 93	91
		Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	189
		Количество керосино-газойлевых фракций, перегоняющихся до 350 °С, %	ASTM D 1160	3.9
		Кинематическая вязкость при 50 °С, мм²/с	ISO 3104	443.0
		Колориметрическая характеристика в растворе К, ед.ASTM	ASTM D 1500	более 8.0 **
		Содержание сульфатной золы, %	ISO 3987	0.0390
		Индекс омыления, мг КОН/1г	ISO 6293-2	менее 2***
		Температура потери текучести, °С	ISO 3016	7
2	Налоговый кодекс Российской Федерации, статья 181, п.п 1 п.1 (для средних дистиллятов)	Наименование процесса переработки	Атмосферная перегонка сырой нефти, вакуумная перегонка остатка перегонки сырой нефти, гидрокрекинг вакуумного газойля	

Примечание: 1. * Этот метод не применим для анализа данного продукта.
2. ** Результат был получен после смешения с ССН в соотношении 1:100.
3. *** Результат испытания выдан на основании протокола испытания № NK25-00413.001 от 18.03.2025



М.П. Для Начальник производственно-диспетчерского управления:
Дата выдачи паспорта:

Гура А.В.

18.08.2025