



ПАСПОРТ № 3

Наименование продукта: Автомобильный бензин АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2023

НД: - ГОСТ 32513-2023 "Бензин автомобильный. Технические условия"

Код ОКПД 2 19.20.21.135

Дата изготовления продукта: 18.05.2025

Дата отбора продукта: 18.05.2025

Дата проведения испытаний: 18.05.2025

Номер резервуара: 18

Номер партии: 3

Замер резервуара: 833 см

Размер (масса/тоннаж) партии: 1075 т

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.РА10.В.84610/24. Срок действия с 25.11.2024 г по 24.11.2027 г.

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по ТР ТС	Нормативные значения по ГОСТ	Фактические результаты
1	Октановое число: по исследовательскому методу по моторному методу	ГОСТ 32339 ГОСТ 32340	не менее 80 не менее 76	не менее 95 не менее 85	95.0 87.0
2	Концентрация свинца, мг/дм ³	ГОСТ EN 237	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
3	Содержание промытых смол, мг/100 см ³	ГОСТ 1567	-	не более 5	3
4	Индукционный период, мин	ГОСТ 4039	-	не менее 360	978
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884	не более 10	не более 10	менее 5
6	Объемная доля бензола, %	ГОСТ 32507 (метод Б)	не более 1	не более 1	0.01
7	Объемная доля углеводородов, %: -олефиновых -ароматических	ГОСТ 32507 (метод Б)	не более 18 не более 35	не более 18 не более 35	Менее 1 32.84
8	Массовая доля кислорода, %	ГОСТ EN 13132	не более 2.7	не более 2.7	0.71
9	Объемная доля оксигенатов, %: -метанола -этаноло -изопропанола -трет-бутанола -изобутанола -эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле -других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 °C)	ГОСТ EN 13132	Отсутствие не более 5 не более 10 не более 7 не более 10 не более 15 не более 10	Отсутствие не более 5 не более 10 не более 7 не более 10 не более 15 не более 10	Отсутствие Менее 0.17 1.99 Менее 0.17 Менее 0.17 1.37 Менее 0.17
10	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50°C)	ГОСТ 6321	-	Класс 1	Класс 1
11	Внешний вид	ГОСТ 32513, п. 8.2	-	Чистый, прозрачный	Соответствует
12	Плотность при 15 °C, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	-	725-780	728.5
13	Концентрация марганца, мг/дм ³	ГОСТ 33158	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
14	Концентрация железа, мг/дм ³	ГОСТ 32514	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
15	Объемная доля монометиланилина, %	ГОСТ 32515	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
16	Давление насыщенных паров, кПа	ГОСТ 1756	35-100	35-80	77.8
17	Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре: - 70 °C (И70) - 100 °C (И100) - 150 °C (И150) конец кипения, °C объемная доля остатка в колбе, %	ГОСТ 2177	- - - - -	15-48 40-70 не менее 75 не выше 215 не более 2	45.0 59.0 87.5 192.5 1.0
18	Индекс паровой пробки (ИПП)	ГОСТ 32513, п. 8.3	-	-	1093

Примечание: 1. Автомобильный бензин соответствует группе В по климатическому району применения
2. Топливо изготовлено без вовлечения металлодержащих присадок (содержащих марганец, свинец, железо)
3. Топливо содержит октаноповышающую присадку ВКД (3.9900%).

Заключение: Автомобильный бензин соответствует техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 013/2011) "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"
ГОСТ 32513-2023 "Бензин автомобильный. Технические условия"



М.П. Начальник производственно-диспетчерского управления:

Дата выдачи паспорта:

Веденеев Е.Ф.

19.05.2025



ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ № 3

Автомобильный бензин АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2023

№ п/п	Обозначение законодательного акта, нормативного документа или свода правил	Сведения, необходимые для описания товара		
		Наименование показателей	Метод испытания	Фактическое значение
1	Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 N 80 (ред. от 25.06.2024) "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии"	Фракционный состав: Температура, при которой перегоняется 5 об.% (включая потери), °C	ASTM D 86	39.5
		Температура, при которой перегоняется 90 об.% (включая потери), °C конец кипения, °C Процент отгона (включая потери) при 210 °C, %		155.0 192.5 *
		Содержание углеводородов: пентана C5, % масс. гексана C6, % масс.	ГОСТ 32507	0.30 0.02
2	Налоговый кодекс Российской Федерации, статья 181, п.п 1п.1 (для средних дистиллятов)	Наименование процесса переработки	Каталитический риформинг, изомеризация, гидрокрекинг вакуумного газойля	

Примечание: 1. * Результат не может быть выдан, так как температура конца кипения составляет 192.5 °C.



Начальник производственно-диспетчерского управления:

Для выдачи паспорта:

Веденев Е.Ф.

19.05.2025