



ПАСПОРТ № 60

Наименование продукта: **Дизельное топливо ЕВРО, межсезонное, сорта Е, экологического класса К5 марки ДТ-Е-К5**

НД: - **ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. 1 "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия."**

Код **ОКПД 2 19.20.21.345**

Дата изготовления продукта: **22.03.2026**

Дата отбора продукта: **22.03.2026**

Дата проведения испытаний: **22.03.2026**

Номер резервуара : **384**

Номер партии : **60**

Замер резервуара: **813.0 см**

Размер (масса/тоннаж) партии: **6002 т**

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.30321/23. Срок действия с 10.07.2023 г по 09.07.2026 г.

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по ТР ТС	Норма по ГОСТ	Фактически
1	Цетановое число	ГОСТ 32508	не менее 51	не менее 51.0	51.5
2	Цетановый индекс	EN ISO 4264	-	не менее 46.0	56.6
3	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ ISO 3675	-	820.0-845.0	834.5
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916	не более 8	не более 8.0	1.9
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884	не более 10	не более 10.0	8.0
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	ГОСТ ISO 2719 (метод А)	не ниже 55	выше 55	69.0
7	Коксуемость 10%-ого остатка разгонки, % масс.	ГОСТ 19932	-	не более 0.3	0.04
8	Зольность, % масс.	ГОСТ 1461	-	не более 0.01	0.003
9	Массовая доля воды, мг/кг	ISO 12937	-	не более 200	30
10	Общее загрязнение, мг/кг	EN 12662	-	не более 24	13.0
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	ГОСТ ISO 2160	-	Класс 1	Класс 1
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м ³	EN ISO 12205	-	не более 25	19
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1.4) при 60°С, мкм	ГОСТ ISO 12156-1	не более 460	не более 460	426
14	Кинематическая вязкость при 40°С, мм ² /с	ГОСТ 33	-	в пределах 2.000 - 4.500	3.273
15	Фракционный состав: при температуре 250 °С перегоняется, % об. при температуре 350 °С перегоняется, % об. 95% об. перегоняется при температуре, °С	ASTM D 86	- - не выше 360	менее 65 не менее 85 не выше 360	25.0 92.5 358
16	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254	не выше минус 15	не выше минус 15	минус 17

Примечание : 1. Топливо изготовлено с вовлечением присадок:противоизносной присадки ЦРПП 4031Т (0.014%), депрессорно-диспергирующей присадки ЦРПП 4052 (0.014%).
2. Топливо изготовлено без вовлечения метиловых эфиров жирных кислот.
3. Топливо изготовлено без вовлечения металлосодержащих присадок.

Заключение: Топливо дизельное соответствует техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 013/2011) "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", утвержденному Решением Комиссии таможенного союза от 18.10.2011 №826, для класса 5 и ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. 1.



И.П. Начальник производственно-диспетчерского управления:

Для паспортов

Гура А.В.

22.03.2026



ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ № 60

Дизельное топливо ЕВРО, межсезонное, сорта Е, экологического класса К5 марки ДТ-Е-К5 по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм. 1

№ п/п	Обозначение законодательного акта, нормативного документа или свода правил	Сведения, необходимые для описания товара	
1	Налоговый кодекс Российской Федерации, статья 181, п.п III.1 (для средних дистиллятов)	Наименование процесса переработки	Гидроочистка прямогонного дизельного топлива, гидрокрекинг вакуумного газойля



И.П. Начальник производственно-диспетчерского управления:

Дата выдачи паспорта:

Гура А.В.

22.03.2026

ОБРАЗО